




Крышка-биде Geberit AquaClean 4000



Цель применения

- Для удобства пользования унитазом
- Для щадящего омывания водой анальной зоны
- Для последующего монтажа на санфаянс (вместо сиденья и крышки унитаза)

Характеристики

- Сиденье и крышка унитаза с функцией плавного опускания
- Встроенный бойлер
- Выдвижной штуцер для омывания с форсункой для анальной зоны
- Регулируемая пятиступенчатая настройка напора оmyвающей струи
- Автоматическая очистка форсунки штуцера для оmyвания чистой водой до и после оmyвания
- Во время оmyвания температура оmyвающей струи постепенно понижается
- Регулируемый режим работы бойлера (ВКЛ. / ВЫКЛ. / режим экономии энергии)
- Распознавание пользователя для подготовки горячей воды
- Автоматическое сохранение последних используемых настроек
- Подвод воды сбоку слева
- Подключение к сети сзади, с возможностью скрытой прокладки влево или вправо
- Кабель питания можно обрезать на необходимую длину
- Допуск согласно (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Технические данные

Класс защиты	I
Степень защиты	IPX4
Номинальное напряжение	230 В перем. тока
Частота тока	50–60 Гц
Потребляемая мощность	800 Вт
Потребляемая мощность в режиме экономии/при включенной функции нагрева	0,45/5,8 Вт
Длина кабеля питания	2 м
Гидравлическое давление	0,5–10 бар
Рабочая температура	10–40 °C
Температура воды, заводская установка	37 °C
Расчетный расход	0,04 л/с
Минимальное гидравлическое давление для расчетного расхода	0,5 бар
Длительность оmyвания	20 с
Максимальная нагрузка на сиденье унитаза	150 кг

Объем поставки

- Комплект соединительных патрубков для подключения сбоку слева, для смывного бачка наружного монтажа
- Брызговик
- Компенсационный амортизатор для сиденья унитаза/санфаянса
- Крепеж

Артикул

Арт. №	Повърхност/цвет
146.130.11.2	Белый «Alpine»

Аксессуары

- Обзор аксессуаров: комплектующие для подключения смывных бачков скрытого монтажа Geberit к электросети и водоснабжению